

شماره بازنگري : ۰۰ / ۰۸ / دس / م ن	دستورالعمل مقررات ایمنی حفاری پیمانکاران	شرکت توزیع نیروی برق تبریز
------------------------------------	---	-------------------------------

### ۱- هدف:

تدوین دستورالعملی برای رعایت اصول و مقررات ایمنی بمنظور جلوگیری از حوادث حین کار و سیانت از نیروی انسانی و تأسیسات شرکت.

### ۲- دامنه کاربرد:

کلیه عملیات حفاری مربوط به پیمانکاران مجری پروژه های حفاری شرکت توزیع نیروی برق تبریز.

### ۳- تعاریف ، مفاهیم و علائم:

\_\_\_\_\_

### ۴- شرح عملیات:

۴-۱- در هنگام اقدام به انجام هر گونه حفاری در سطح شهر مسئولین مربوطه موظف هستند با نصب علائم هشدار دهنده از جمله تابلو پایه دار خطر، استقرار مخروطی هشدار دهنده و کشیدن نوار حفاظتی در اطراف محل حفاری محدوده محیط عملیات را به طور کامل برای عابرین مشخص نمایند.

۴-۲- چنانچه محل حفاری در داخل خیابان و یا مکانهای پرتردد واقع شده باشد گروه مربوطه موظف است از فاصله ۲۰ متری ضمن استقرار تابلو خطر نسبت به گذاردن مخروطی هشدار دهنده به فاصله هر ۲ متر تا محل حفاری اقدام نمایند. (صرف نصب یک عدد مخروطی یا تابلو در نزدیکی محل حفاری نمی تواند عابرین را از خطر موجود مطرع نماید.)

کنترل <		صفحه : ۲ از ۶
---------	--	---------------

کد مدرک : ۰۰/۰۸/دس/م ن شماره بازنگری : ۰۰	<b>دستورالعمل مقررات ایمنی حفاری پیمانکاران</b>	<b>شرکت توزیع نیروی برق تبریز</b>
--	---	---------------------------------------

۴-۲- در صورتی که کار در محل حفاری در آن روز به اتمام نرسیده باشد و ادامه کار به روز بعد موکول شود ضروری است با توجه به شرایط محل حفاری دقیقاً محل مربوطه توسط علام هشدار دهنده از جمله تابلو خطر، نوار حفاظتی خصوصاً چراغ چشمک زن محصور و مشخص گردد و چنانچه احتمال سرقت لوازم حفاظتی وجود دارد نسبت به گماردن نگهبان اقدام شود به هر حال در صورت سقوط اشخاص و یا خودرو به داخل محل حفاری شده هیچ عذری پذیرفته نیست و کلیه مسئولیتهای حقوقی و عواقب حادثه متوجه مسئولین شرکت پیمانکاری باشد.

۴-۴- مجری کار در محل حفاری شده موظف است تا بلافاصله بعد از پایان کار نسبت به اصلاح و ترمیم و انتقال نخاله ها به محل مورد تأیید شهرداری منطقه حفاری در اسرع وقت اقدام کند

۴-۵- ضابط ایمنی امور مربوطه بایستی موارد فوق الذکر را دقیقاً کنترل و در صورت وسیع و حساس بودن منطقه حفاری ضمن اعلام موضوع به دفتر ایمنی شرکت جهت تهیه وسایل ایمنی مورد نیاز به مسئولین ذیربط نیز تذکرات لازم را داده و بعد از تهیه لوازم مورد نیاز توسط شرکت پیمانکاری اجازه شروع حفاری را صادر نماید.

۴-۶- پرسنل ضمن رعایت اصول حفاظت فردی و استفاده از لباس کار، پوتین و کلاه ایمنی ملزم به استفاده از جلیقه شبرنگ با رنگ زرد در طول عملیات (در روز یا شب) در محل کار می باشند.

کنترل <	صفحه : ۴ از ۶
---------	---------------

شماره بازنگري : ۰۰ / ۰۸ / دس / م ن	دستورالعمل مقررات ایمنی حفاری پیمانکاران	شرکت توزیع نیروی برق تبریز
------------------------------------	---	-------------------------------

### ۵- مسئولیتها :

۵-۱- مسئولیت اجرای مقررات ایمنی این دستورالعمل بر عهده پیمانکاران مجری پروژه های حفاری شرکت توزیع نیروی برق تبریز می باشد.

۵-۲- مسئولیت نظارت بر اجرای مقررات ایمنی این دستورالعمل بر عهده دفتر ایمنی شرکت، مدیران امور، رؤسای اداره های نگهداری و عملیات شبکه امورهای برق تابعه شرکت، تکنسین هایی که عملیات حفاری در حیطه اختیارات آنها انجام می شود می باشد.

### ۶- مراجع و مستندات:

\_\_\_\_\_

### ۷- پیوستها :

\_\_\_\_\_

### ۸- تغییرات :

هر گونه تغییر در این دستورالعمل یا اصلاح آن با پیشنهادات مدیر دفتر ایمنی و تأیید معاون نیروی انسانی صورت می گیرد.

کنترل <		صفحه : ۵ از ۶
---------	--	---------------

كد مدرک : ۰۰/۰۸/دس/م ن	دستورالعمل مقررات ایمنی	شرکت توزیع نیروی
شماره بازنگری : ۰۰	حفاظت پیمانکاران	برق تبریز

## ۹- نگهداری سوابق:

۹-۱- محل نگهداری این دستورالعمل و سوابق مربوط به آن، دفتر ایمنی می باشد.

۹-۲- سوابق حاصل از اجرای این دستورالعمل و فرمها و گزارشات مربوطه حسب مورد در واحدهای ذیربط بمدت سه سال نگهداری و سپس امحاء می گردد.

۹-۳- سوابق مربوط به کارکنان حادثه دیده در پرونده پرسنلی آنان بایگانی می گردد.

صفحه : ۶ از ۶			کنترل <
---------------	--	--	---------